

L'ENREGISTREUR VIDEO NUMERIQUE VISTA BLADE



LE TRANCHANT DE L'ENREGISTREMENT NUMERIQUE

Le Blade de Vista est une gamme de DVR en temps réel, adapté à l'ensemble des besoins d'une entreprise. Il offre des images à haute résolution ainsi qu'une excellente performance pour les systèmes incorporant à la fois des caméras analogiques et des caméras IP.

Chacune des entrées de caméra est équipée d'un codec de manière à faciliter le réglage de la caméra selon sa nécessité. N'importe quelle caméra peut être configurée selon n'importe quel niveau de compression, n'importe quelle qualité d'image, et n'importe quel nombre d'images par seconde. L'usage de macros permet à l'utilisateur de programmer le DVR selon presque toutes les formes de configuration, lui donnant ainsi le contrôle complet du matériel.

Les DVR Blade de Vista sont de vrais hybrides, qui incorporent des entrées de réseau pour connecter directement les caméras IP, avec un maximum de 20 entrées : 16 analogiques et 4 IP. Les images enregistrées et les images en direct peuvent être visionnées sur le réseau en utilisant une compression MPEG4, en simultané à travers différents DVR sur sites variés.

Tous les DVR de cette gamme sont à même d'enregistrer en temps réel, à 25 ips par caméra. L'option de quatre disques internes permet un stockage interne jusqu'à 3TB, et maximise ainsi la durée d'enregistrement sans faire de compromis ni sur la résolution des images ni sur le taux de capture de l'image.

Pour plus d'information sur cette gamme de produits, veuillez visiter vista-cctv.com



Les caractéristiques principales

Enregistrement en temps réel pour toutes les caméras

Vista Blade peut enregistrer à 25ips par caméra avec une résolution de D1, 2CIF ou CIF

Une compression MPEG-4

Le format MPEG-4 offre une compression performante ainsi qu'une excellente qualité de vidéo même sur une largeur de bande relativement basse. Il maximise ainsi l'espace de stockage sur le disque dur ainsi que les besoins en largeur de bande

Une Flexibilité complète

Les codecs qui se trouvent à chacune des entrées permettent un réglage précis des caméras, qui peuvent être alors configurées sur n'importe quel niveau de compression, et sur n'importe quelle qualité ou taux d'image par seconde

Des entrées analogiques & IP

Cette gamme prend en considération le potentiel d'expansion en proposant 4, 8 et 16 entrées analogiques avec 2 ou 4 entrées pour caméras IP. Cela permet à l'architecture du système de bénéficier à la fois des avantages offerts par les caméras analogiques mais aussi par les caméras IP, ce, que ce soit sur une infrastructure ancienne ou nouvelle

Un stockage interne important avec des tunnels de refroidissement intégrés

Un choix 4 disques internes à partir de 160 Go jusqu'à 3TB de stockage interne maximise la durée d'enregistrement sans compromettre ni la résolution de l'image ni le taux de capture. Les tunnels de refroidissement intégrés dirigent l'écoulement d'air autour du disque dur, de façon à constamment surveiller sa température. Si nécessaire une alarme est émise si le seuil de tolérance est franchi


LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

LES MODELES DISPONIBLES DANS CETTE GAMME

BLADE1-08-640	D1, 8 cannaux, 640Go, DVD
BLADE1-08-1280	D1, 8 cannaux, 1280Go, DVD
BLADE1-16-640	D1, 16 cannaux, 640Go, DVD
BLADE1-16-1280	D1, 16 cannaux, 1280Go, DVD
BLADE1-16-2000	D1, 16 cannaux, 2000Go, DVD
BLADE1-16-3000	D1, 16 cannaux, 3000Go, DVD
BLADE2-04-320	2CIF, 4 cannaux, 320Go, DVD
BLADE2-08-320	2CIF, 8 cannaux, 320Go, DVD
BLADE2-08-640	2CIF, 8 cannaux, 640Go, DVD
BLADE2-08-1000	2CIF, 8 cannaux, 1000Go, DVD
BLADE2-16-320	2CIF, 16 cannaux, 320Go, DVD
BLADE2-16-640	2CIF, 16 cannaux, 640Go, DVD
BLADE2-16-1000	2CIF, 16 cannaux, 1000Go, DVD
BLADE2-16-2000	2CIF, 16 cannaux, 2000Go, DVD
BLADE4-08-320	CIF, 16 cannaux, 320Go, DVD
BLADE4-08-640	CIF, 16 cannaux, 640Go, DVD
BLADE4-16-320	CIF, 16 cannaux, 320Go, DVD
BLADE4-16-640	CIF, 16 cannaux, 640Go, DVD

TAUX D'ENREGISTREMENT ET TABLEAU DE RESOLUTION

		Blade*16		Blade*08		Blade*04	
		Taux d'enregistrement maximal		Taux d'enregistrement maximal		Taux d'enregistrement maximal	
		Système	Par Caméra	Système	Par Caméra	Système	Par Caméra
BLADE¹	Caméras Analogiques	16		8	4		
	Caméras IP	4		4	4		
	D1	400ips	25ips	200ips	25ips	100ips	25ips
	2CIF*	400ips	25ips	200ips	25ips	100ips	25ips
	CIF*	400ips	25ips	200ips	25ips	100ips	25ips
BLADE²	Caméras Analogiques	16		8	4		
	Caméras IP	2		2	2		
	D1	200ips	12.5ips	100ips	12.5ips	50ips	12.5ips
	2CIF	400ips	25ips	200ips	25ips	100ips	25ips
	CIF*	400ips	25ips	200ips	25ips	100ips	25ips
BLADE⁴	Caméras Analogiques	16		8			
	Caméras IP	2		2			
	D1	100ips	6.25ips	50ips	6.25ips		
	2CIF	200ips	12.5ips	100ips	12.5ips		
	CIF	400ips	25ips	200ips	25ips		



Aucune responsabilité ne sera acceptée par Vista en cas d'erreur ou d'omission sur les informations ci-dessus mentionnées.

DS-blade-version 1